


































## Marinka 2



Preis: 770 Euro

Anzahl der Plätze	Tragfähigkeit
 +  /  +  /  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 	250 kg
Länge des Boots	Gewicht des Boots
4.7 m	17.5 kg

Faltbootzweisitzer mit Luftschläuchen. Für schnellfließende Gewässer, Erholung, längere sportliche Wasserwanderungen, Slalom-Wettkämpfe und Training. In all diesen Fällen ist dieses Faltboot ein zuverlässiges, bequemes und leichtes Fortbewegungsmittel auf dem Wasser. In Schnelligkeit, Steuerbarkeit und Robustheit ist es mit führend auf seinem Gebiet. Geeignet für Wildwasser bis Stufe IV (ausreichende Erfahrung des Fahrers wird vorausgesetzt).

### **Besonderheiten**

- Schnelligkeit – eines der schnellsten Faltbootzweisitzer
- Stabilität – das aufgebaute Faltboot lässt sich ohne große Verbiegung mit Paddler an Bord an einer Spitze anheben
- geringes Gewicht – 17 kg
- Nutzung auch mit offenem Deck möglich (z.B. bei Tagesausflügen)
- Schlaufen zur Gepäckverzurrung an Deck
- Halbjacken gehören zum Lieferumfang
- Aufbauzeit ca. 20 min.
- Gewährleistung 2 Jahre

### **Technische Angaben**

Bootstyp	Faltboot mit Luftschläuchen
Anzahl der Plätze	2
Tragfähigkeit	250 kg
Gewicht	17 kg
Maße	4,7 x 0,8 x 0,37 m
Packmaß	0,44 x 0,22 x 1,3 m

## Lieferumfang

Paddel	nein
Halbjacken	2
Lukendeckel	nein
separate Rückenlehnen	2
Schaumstoffsitze	nein
Bodenschutzmatte	nein
Schlaufen zur Gepäckverzurrung	ja
Packrucksack	Ja
Handbuch	ja

## Konstruktion

4 Spanten, 2 Streben, Einfachkiel, Faltboothaut mit geschlossenem Deck und Kielschutzstreifen. Stabilität und Steifheit werden durch die Fixierklammern und Befestigungen an den Spanten gewährleistet, die sowohl den Süllrand als auch die Außenrohre unverrückbar befestigen

Die Luftschläuche sorgen für den sicheren Auftrieb des Bootes, verleihen dem Boot zusätzliche Robustheit und Seitenstoßunempfindlichkeit und erhöhen die Kippstabilität.

Aufbauzeit ca. 20 min einschließlich Aufblasen der Luftschläuche.

## Materialien

Gerüst	Spanten: Alu-Legierung D16T, Klammern: Polyäthylen mit Stahldorn, Riegel: rostfreier Stahl, Längsgestänge: Alu-Legierung D16T.
Boothaut	Unterboot: PVC-Plane 900 - 950 g/qm (Frankreich, NL, Belgien); Oberteil: PVC-Plane 600 - 650 g/qm
Luftschläuche	Nylon mit PU-Beschichtung Carrington (England)
Packsack	Oxford PVC 600D

[www.faltboot-deal.de](http://www.faltboot-deal.de)